

CHEM-S

CHEM, il tubo diametro 9 cm che alla sua estremità curva verso la parete, è disponibile



anche in versione scaldasalviette. È prodotto in vari modelli grazie all'aggiunta di elementi

tubolari quadrati, da uno a tre, applicati ad uno o due elementi verticali.



design Davide Diliberto
FRENCH
DESIGN AWARDS

DIMENSIONI

larghezza: 50,5 cm
Altezze: 196 / 216 cm
Profondità: 18 cm
Sporgenza dal muro: 18 cm



Mod. CHEM-S ..DL..
con 1 tubo sul retro



MODELLO

	H-L cm	Bianco di serie sabré SB 9016 €	Δt 50 K watt	EN 442 Δt 40 K watt	Δt 30 K watt	▲ ▼ int.att. cm	Altezza H cm	Larghezza L cm	Peso M Kg	Volume V dm³	VERSIONI MISTE con Resistenza* e manicotto Watt €	
CHEM-S	196-50/1	682,50	424	325	230	5	196	50,5	12,5	5,8	400	117,20
CHEM-S	196-50/2	766,50	522	400	283	5	196	50,5	14,7	6,5	500	119,30
CHEM-S	196-50/3	850,50	620	475	336	5	196	50,5	16,9	7,2	650	121,30
CHEM-S	196D-50/1	892,50	753	577	408	14	196	50,5	22,8	10,9	800	125,70
CHEM-S	196D-50/2	976,50	851	652	461	14	196	50,5	25,0	11,6	900	129,00
CHEM-S	196D-50/3	1060,50	949	727	514	14	196	50,5	27,2	12,3	900	129,00
CHEM-S	196D-60/1	914,60	773	592	419	14	196	60,5	23,3	11,0	800	125,70
CHEM-S	196D-60/2	1012,80	891	683	483	14	196	60,5	26,0	11,8	900	129,00
CHEM-S	216-50/1	714,00	465	356	252	5	216	50,5	13,6	6,4	500	119,30
CHEM-S	216-50/2	798,00	563	431	305	5	216	50,5	15,8	7,1	500	119,30
CHEM-S	216-50/3	882,00	661	506	358	5	216	50,5	18,0	7,8	650	121,30
CHEM-S	216D-50/1	924,00	835	640	453	14	216	50,5	25,0	12,1	800	125,70
CHEM-S	216D-50/2	1008,00	933	715	506	14	216	50,5	27,2	12,8	900	129,00
CHEM-S	216D-50/3	1092,00	1031	790	559	14	216	50,5	29,4	13,5	900	129,00
CHEM-S	216D-60/1	946,10	855	655	463	14	216	60,5	25,5	12,2	800	125,70
CHEM-S	216D-60/2	1044,30	973	745	527	14	216	60,5	28,2	13,0	900	129,00
CHEM-S	216DL-60/2	1188,80	1161	889	629	14	216	60,5	31,4	14,0	1200	136,70

Elementi quadrati sporgenti a sinistra, senza supplemento. A richiesta, altezze su misura.

* Solo resistenza con cavo
Termostati da parete p.208

ESECUZIONI DI SERIE

Colore bianco sabré SB9016 mensole bianche
Tolleranze ± 3mm - Valvola di sfiato ø 1/8"
PRESSIONE MASSIMA D'ESERCIZIO 8 BAR

ESECUZIONI A RICHIESTA

Verniciatura in una tinta della tabella colori
Brem (con fissaggi colorati) +15/25%
Versione elettrica e.Chem-S, pag. 215


ATTACCHI DI SERIE

EG ø 1/2", sul retro del tubo

Allacciamento solo con valvole diritte




INTERASSE ATTACCHI CHEM-S ..




◇ R.E. Versione mista

CHEM-S..D



◇ R.E. Versione mista



FISSAGGI
Mensole comprese




CHEM-S 216-50/1

VALVOLE CONSIGLIATE

KIT VALVOLE CROMATE comprende:

- n°2 Valvole con codoli
- n°2 Raccordi (per multistrato ø16 e rame ø12 e 14)
- n°2 Rosette tonde cromo ø 48, foro ø16



KIT VALVOLE TON DIRITTE

pag. 269

Art. KVD


138,20€

KIT VALVOLE MINI DIRITTE cromo

pag.270

Art. KMD

126,70€



FINITURE SPECIALI

pag. 267

Finiture Oro, Bronzo, Nickel spazzolato per 2 valvole

KIT Raccordi NICKEL spazz. suppl.Art. RN 28,20€

KIT VALVOLE DIRITTE CYL TERMOSTATIZZABILE

pag. 273


Art. KCD

147,00€

Colore tabella BREM

supplemento

49,50€



KIT VALVOLE TON DIRITTE con TESTA TERMOSTATICA, pag. 269

Art. KTD

187,50€