



Des marques de lumière vives sur un miroir fumé, gravées à la main par l'artiste Nicola Evangelisti, et un fragment de verre de Murano rouge lave (30x30cm).

La lumière, la chaleur et la réflexion unissent l'art et le design d'une manière unique et spéciale.


REALISATIONS BREM'ART

L'artiste propose la panneau en Gris quartz sablé SB 7039.

Couleurs sablé tableau Brem sans supplément.

ROBINETS CONSEILLES (pag.II)

KIT ROBINETS CHROMÉE avec : n°2 Robinets avec cônes, raccords (multicouche ø16 et cuivre ø12-14) et rondelles cache-trou ø 48, trou ø16



RACCORD STANDARD EG ø1/2" Lumière ponctuel h160
Entraxe raccord ▲▽ L - 15 cm
Raccordements speciaux, p.278

FIRE 187-54

Robinet CYL avec tête THERMOSTATIQUE

MODELES BREM'ART PRESENTES PAR CINIER

EN 442 Watt Δt 50K (Δt 40K = Wx0,755) - (Δt 30K = Wx0,526)

MODELE'25	L cm	45	54	63	72
H cm	▲▽cm	30	39	48	57
FIRE	187	887w	1061w	1233w	1407w
FIRE-L	187	1181w	1453w	1723w	1996w
FIRE	207	985w	1178w	1369w	1562w
FIRE-L	207	1313w	1616w	1916w	2219w
FIRE	227	1082w	1294w	1504w	1716w
FIRE-L	227	1445w	1778w	2109w	2441w

Couleurs nuancier BREM page 281

Données techniques Panneaux B'A page II

VERSION ÉLECTRIQUE

MODELLO	H - L cm	Couleurs standard	KIT RE /KIT RT p.208
FIRE 180-45	-	-	Cavo R..E/Faston R..T Art. (W) - R900II.. -
FIRE 200-54	-	-	R1200II.. -
FIRE-L 180-45	-	-	R1200II.. -
FIRE-L 180-54	-	-	R1500II.. -

Es: FIRE180-45 SB 7039 Kit électrique R900II.. + Thermostat pag. 208-209

SUR DEMANDE (in H-7cm, saillie 5,8cm) pag.II
- RACCORDS EG ▲▽ L - 4 cm avec valves visibles.
- RACCORDS DISTANTS ▲▽ L - 6 cm; Robinets p.274



Les panneaux Brem'Art sont produits avec une faible épaisseur de 2,3 cm et avec un facade plus haute pour couvrir la robinetterie

Les robinets sont cachés derrière le radiateur ; la tête thermostatique est partiellement exposée pour détecter la température ambiante.

En raison de la présence des appareils électriques, la version électrique est produite en hauteurs 180 et 200 cm, avec une saillie de 5.8 cm.


DIMENSIONS VERSION HYDRAULIQUE

Hauteurs 187-207-227 cm
Largeurs 36-45-54-63-72 cm
Profondeurs 4.8-5.0 cm
Saillie 7.8 cm



DIMENSIONS VERSION ÉLECTRIQUE

Hauteurs 180-200 cm
Largeurs 36-45-54 cm
Profondeurs 2.3-4.3 cm
Saillie 5.8 cm



REALISATIONS STANDARD

Tolérances ± 3 mm - Purgeurs $\varnothing 1/8''$
PRESSION DE SERVICE MAXIMALE 4 BARS


RACCORDEMENT STANDARD EG

$\varnothing 1/2''$ - B'A : Brem'Art panneau
Entraxe raccords $\blacktriangle \nabla$ L - 15 cm



FIXATIONS

Consoles comprises
Mod. hydraulique B55 (*10)
Mod. électrique B35 (*3)



ROBINETS CONSEILLES

Robinetts TON et raccord nickelés, cône chromé



KIT ROBINETS nickelés TON commande LATÉRALE à réglage simple avec le tête chromé
Art. KVLN 104,80€

KIT ROBINETS nickelés TON commande LATÉRALE avec tête Thermostatique Art. KTLND 161,10€

KIT ROBINETS chromé TON commande LATÉRALE page 269 Art. KVL 150,50€

KIT ROBINETS chromé TON commande LATÉRALE et tête Thermostatique, p.269 Art. KTLD 203,70€

KIT ROBINETS CHROMÉE avec :

n°2 Robinets avec cônes, Raccords (multicouche $\varnothing 16$ et cuivre $\varnothing 12, 14$) et Rondelles cache-trou $\varnothing 48$

Robinetts CYL chromé avec supplément de couleur



KIT ROBINETS chromé CYL commande LATÉRALE THERMOSTATISABLE, p.273 Art.KCL 162,50€

KIT ROBINETS chromé CYL commande LATÉRALE et tête Thermostatique, p. 269 Art. KTL 192,60€

KIT ROBINETS colorés CYL dans une couleur du nuancier Brem supplément Art. VC 53,40€

COULEURS TÊTE THERMOSTATIQUE page 266

KIT RACCORDS Finitions spéciales pour robinets colorés avec raccords, cônes, rondelles in finition Or, Bronze et Nickel brossé



KIT Raccords Nickel brossé suppl. Art. RN 30,50€

SUR DEMANDE

Les panneaux B'A sont disponibles en hauteurs (H-7) et saillie 5.5 ainsi que les mod. électriques, pour les raccords sur demande.

- RACCORDS EG $\blacktriangle \nabla$ L-4 cm avec valves visibles

- RACCORDS DISTANT Art. REM 42,10€

Entraxe à l'arrière du radiateur : $\blacktriangle \nabla$ L-6cm

ROBINETS DISTANTS page 274

